

ساختار کلی پاسخ دریافتی از پادیوم به صورت زیر است:

پارامتر	نوع	توضیحات
hasError	bool	نشان دهنده ی این است که آیا سرویس با موفقیت از روی پلتفرم پاد فراخوانی شده است یا خیر.
messageId	int	پارامتر درون-پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.
referenceNumber	string	شناسه ی درخواست در پلتفرم پاد
errorCode	int	کد ارور پلتفرمی
count	int	پارامتر درون-پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.
ott	string	پارامتر درون-پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.
result	object	نتیجه ی فراخوانی سرویس در این آبجکت نمایش داده می شود که در ادامه شرح داده خواهد شد.

نکته: `referenceNumber` پارامتر مهمی است و جهت ردگیری درخواست در پلتفرم استفاده می‌شود. توصیه می‌شود این پارامتر را برای هر درخواست ذخیره کنید.

نکته: پارامتر `errorCode`، اگر اروری در فراخوانی سرویس در پلتفرم رخ دهد (`hasError = true`)، کد ارور در این پارامتر نمایش داده می‌شود. در صورت فراخوانی موفق سرویس در پلتفرم (`hasError = false`)، مقدار این پارامتر 0 است.

نکته: فراخوانی موفق سرویس از روی پلتفرم (`hasError = false`) الزاما به معنای دریافت پاسخ صحیح از سرویس مد نظر نیست.

بررسی `result object`:

پارامتر	نوع	توضیحات
result	string	بدنه پاسخ دریافتی از سرویس مد نظر
header	object	مجموعه header های پاسخ دریافتی از سرویس مد نظر
statusCode	int	کد وضعیت پاسخ http مربوط به پاسخ دریافتی از سرویس مد نظر

نکته: طبق موارد مطرح شده، پاسخ سرویس اصلی در فیلد `result` موجود است. به صورت دقیق‌تر، بدنه‌ی پاسخ را می‌توان در فیلد `result` → `result` مشاهده کرد.